

## ELEKTRIČNA AKSIJALNA BRUSILICA GSL 700-E

Univerzalna električna aksijalna brusilica za brušenje i glodanje sa produženim vratom.



Br. art. 07025210

Pak/kom: 1

Isporučuje se		
Opis	Br. art.	Pak/kom.
Električna aksijalna brusilica GS 700-E	0702 521 x	1
Čaura 6 mm	0702 520002	1
Ključ OK19	0708 522022	1
Ključ OK13	0708 522020	1

Tehnički podaci		
Ulazna snaga	710 W	
Izlazna snaga	430 W	
Broj obrtaja u praznom hodu	10.000-30.500 min <sup>-1</sup>	
Prihvatač za fleksibilnu osovinu	Ima	
Produžen vrat	Ima	
Gumena kapica	Ima	
Dodatna drška	Ima	
Stezni ram	Ima	
Planetarni zupčanik	Nema	
Napon	230 V / 50 Hz	
Klasa zaštite	□ II	
Otvor za čauru	6 mm	
Dužina kabla	4 m	
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 60 x 57 mm	
Masa	1,9 kg	

Pribor		
Opis	Br. art.	Pak/kom.
Stezna čeljust 3 mm	0702 520 001	1
Stezna čeljust 6 mm	0702 520 002	1
Stezna čeljust 8 mm	0702 520 003	1
Stezni okvir	0702 520 004	1
Fleksibilna osovina (set za pritezanje viljuške 8 mm) Opseg brzine: 7.500-30.000 min <sup>-1</sup>	0702 520 005	1
Set za fleksibilnu osovinu 3 mm	0702 520 006	1
Set za fleksibilnu osovinu 6 mm	0702 520 007	1
Set za fleksibilnu osovinu 8 mm	0702 520 008	1
Držač za pritezanje okvira	0702 520 009	1

### Primena:

Za brušenje i glodanje

### Zaustavljanje vretena

Jednostavnim pritiskom na dugme za blokiranje omogućava se izmena alata bez upotrebe drugog ključa.

### Kompaktna i lagana

Novi dizajn lagane izrade mašine. Posebno pogodna za rad na teško dostupnim mestima.

### Udobnost i bezbednost

- Zaštitni gumeni poklopac i dodatna drška omogućavaju udoban i bezbedan rad
- Sigurnosno isključivanje mašine: kada je mašina zaključana, napajanje struje se odmah isključuje.
- Restart zaštita: protiv nenamernog ponovnog uključivanja mašine.
- Termalna zaštita od preopterećenja: četkice sa osiguračem za zaštitu motora.

### Dug radni vek

Otporna na prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitna mreža preko namotaja.