

SPIRALNA BURGIIJA HSCO WN TIP RH



Osobine:

Postojanost alata:	●●●○
Brzina bušenja:	●●●○
Kvalitet izbušene rupe:	●●●○
Svestranost:	●●○○
Ponašanje pri bušenju:	●●●○
Dubina bušenja:	3 x Ø burgije

Napomena:

Za burgija/odgovarajući materijal, vidi tabelarni pregled.



Hardox



Industrijska burgija za bušenje teško obradivih materijala, sa uglom vrha 135°.

Precizno bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje.

Samo-centriranje

Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišući potrebu za obeležavanjem tačkašem ili vođenjem.

Izvršno odvođenje strugotine

Zahvaljujući spiralnom žlebu, osigurano je izvršno odvođenje strugotine u izbušenoj rupi.

Visoka stabilnost

Dužina spirale u skladu sa DIN 1897, ukupna dužina burgije u skladu sa DIN 338 kao i ojačano jezgro burgije osiguravaju visoku stabilnost pri bušenju.

Ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina žleba za strugotinu mm	Br. art.	Pak./kom.
2,0	49	12	0618 110 200	10
2,5	57	14	0618 110 250	
3,0	61	16	0618 110 300	
3,2	65	18	0618 110 320	
3,3			0618 110 330	
3,5	70	20	0618 110 350	
4,0	75	22	0618 110 400	
4,2			0618 110 420	
4,5	80	24	0618 110 450	
5,0	86	26	0618 110 500	
5,5	93	28	0618 110 550	5
6,0			0618 110 600	
6,5	101	31	0618 110 650	
6,8		34	0618 110 680	
7,0	109		0618 110 700	
8,0	117	37	0618 110 800	
8,5			0618 110 850	
9,0	124	40	0618 110 900	1
10,0	133	43	0618 111 000	
10,2			0618 111 020	

Dodatni artikli:

Ulje za bušenje i rezanje

400 ml br. art 0893 050 004

5 l br. art 0893 050 1

Emulziono ulje za hlađenje

5 l br. art 0893 050 025

20 l br. art 0893 050 026