

## SPIRALNA BURGIIJA HSS DIN 340 TIP RN



### Osobine:

Postojanost alata:	●○○○
Brzina bušenja:	●○○○
Kvalitet izbušene rupe:	●○○○
Svestranost:	●○○○
Ponašanje pri bušenju:	●○○○
Dubina bušenja:	10 x Ø burgije

### Napomena:

Za burgija/odgovarajući materijal, vidi tabelarni pregled.

Čelik



●○○○ ●○○○ ●○○○ ●○○○

**Brušena burgija za duboko bušenje, sa uglom vrha 118°.**

Ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina žleba za strugotinu mm	Br. art.	Pak/kom
2.5	95	62	<b>062925</b>	10
3	100	66	<b>062930</b>	
3.2	106	69	<b>062932</b>	
3.5	112	73	<b>062935</b>	
4	119	78	<b>062940</b>	
4.2	119	78	<b>062942</b>	
4.5	126	82	<b>062945</b>	
5	132	87	<b>062950</b>	
5.2	132	87	<b>062952</b>	
5.5	139	91	<b>062955</b>	
6	139	91	<b>062960</b>	
6.2	148	97	<b>062962</b>	
6.5	148	97	<b>062965</b>	
7	156	102	<b>062970</b>	
8	165	109	<b>062980</b>	
8.5	165	109	<b>062985</b>	
9	175	115	<b>062990</b>	5
10	184	121	<b>0629100</b>	
12	205	134	<b>0629120</b>	1
13	205	134	<b>0629130</b>	

Neophodno je obeležavanje tačkašem pre početka bušenja.

Standardno cilindrično jezgro burgije.

### Dodatni artikli:

Ulje za bušenje i rezanje  
400 ml br. art 0893 050 004

5 l br. art 0893 050 1

Emulziono ulje za hlađenje  
5 l br. art 0893 050 025

20 l br. art 0893 050 026