

PNEUMATSKI ODVIJAČ DSS 1/2" PREMIUM POWER



Br. art.	5714 301 0
Pak	1
Prihvat	1/2"
Min. prečnik creva	9 mm
Potrošnja vazduha	139 l/min
Priključak navoj	1/4"
Maximalni moment pritezanja	928 Nm
Maximalni moment otpuštanja	1321 Nm
Nivo buke	80,6 dB
Vibracije	7,78 m/s ²
Težina alata	1950 g

Mogućnost dodatne isporuke	Br. art.
Brzi priključak, spoljni navoj Serja 2000	0699 100 614
Mali zauljivač	0699 070 314
Set za održavanje	0709 213 052
Specijalno ulje za pneumatski alat	0893 050 5

Napomena:

Prilikom redovne upotrebe alata (na pr. u vulkanizerskim servisima) potrebno je dnevno zauljivanje ulaznog vazduha i dva puta mesečno podmazivanje alata preko mazalica sa mašću za zupčanike.

Visokokvalitetni udarni odvijač u robusnom plastičnom kućištu ojačanom staklenim vlaknima, izuzetnih radnih performansi i vrlo komforan za rad.

Preporučena maksimalna veličina vijka za odvijanje M16

Vrlo dobar odnos težine i snage alata

Maksimalni moment otpuštanja 1321 Nm i težina od 1,95 kg.

Visokokvalitetan udarni mehanizam sa dobro izbalansiranim rotorom sa 6 lamela.

Obezbeđuje maksimalnu snagu i dug radni vek

Četvorostepeno podešavanje momenta pritezanja jednom rukom

Obezbeđuje optimalan rad i brzu promenu momenta pritezanja.

Posebno ergonomski oblikovana ručka sa mekanom oblogom i integrisanim prigušivačem buke

Obezbeđuje precizan rad i dobro ležanje alata u ruci bez klizanja uz smanjenu buku.

3 godine garancije

Na greške u izradi i materijalu