

TRIATHLON LONGLIFE SHPD SAE 15W 40

Mineralno motorno ulje

proizvedeno od specijalno odabranog baznog ulja sa najsavremenijim paketima aditiva. Pruža izuzetno širok spektar primene. Ulje s produženim intervalom zamene. Specijalno dizajniran za primenu u mešovitom voznom parku. Za dizel i benzinske motore u putničkim automobilima, kamionima, terenskim i poljoprivrednim mašinama.

PRIMENA

Koristiti u skladu sa uputstvima i preporukama proizvođača u dizel i benzinskim motorima. Optimalno za najmodernije dizel motore sa i bez turbo punjača (ATL) koji zadovoljavaju Euro 1, 2 i 3 standard. Posebno pogodno za mešoviti vozni park.

U skladu s EEC propisima zadovoljava sledeće standarde / specifikacije:

- ACEA E7/A3/B4;
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1; JASO DH-1;
- MAN M 3275-1; MB 228.3/229.1;
- Renault RLD-2; Volvo VDS-3;
- Allison C-4; CAT ECF-1a; MTU Type 2;
- Cummins CES 20071/-75/-76/-77/-78;
- Deutz DQC III-10; Fiat 9.55535-G2/D2;
- Mack EO-M PLUS

PREDNOSTI

- Konstantno podmazivanje i zaštita od habanja
- Brzi start motora i maksimalne karakteristike u hladnom režimu rada
- Optimalna čistoća motora
- Obezbeđuje otpor na smicanje i starenje materijala
- Ekonomičnost – produženi intervali zamen

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	Jedinica mere	Vrednost	Standard
Viskoznost SAE		15W 40	
Gustina pri 15 °C	kg/m ³	869	DIN 51 757
Viskozitet pri 40 °C	mm ² /s	98,8	DIN 51 562
Viskozitet pri 100 °C	mm ² /s	14,3	DIN 51 562
Indeks viskoznosti	mm ² /s	150	DIN/ISO 2909
Tačka tečenja °C	°C	-36	DIN ISO 3016
Tačka paljenja °C	°C	222	DIN ISO 2592
Bazni broj	mg KOH/g	10	DIN/ISO 3771

Sadržaj	Br. art.	Pak./kom.
20 l (plastična kanta)	58973150403	1
60 l (metalno bure)	5897315404	1
208 l (metalno bure)	5897315405	1
1000 l (IBC)	5897315406	1