

ULJE ZA AUTOMATSKE MENJAČE AUTOMATIK DIID

koristi se u automatskim menjacima, servo-hidrauličkim upravljačkim mehanizmima putničkih i komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina.

Najsavremeniji tehnološki proces proizvodnje uz bogat kompleks aditiva garantuju smičnu stabilnost i nisku tačku tečenja. Izvanredna termička, oksidaciona stabilnost, visok indeks viskoznosti omogućavaju upotrebu u širokom temperaturnom području. Može se koristiti tokom cele godine. Vrlo je ekonomično zbog široke primene.

U skladu sa EEC propisima zadovoljava sledeće standarde / specifikacije:

- Allison C4 11.8
- Caterpillar TO2
- DEXRON -IID
- Man 339 Type V1/Z1
- MB-Approval 236.5/236.7
- Renk
- Voith G607
- ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	Jedinica mere	Vrednost	Standard
Gustina pri 15 °C	kg/m ³	870	DIN 51 757
Viskozitet pri 40 °C	mm ² /s	35,80	DIN 51 562
Viskozitet pri 100 °C		7,40	DIN 51 562
Indeks viskoziteta		min 179	DIN 51 562
Boja	mm ² /s	crvena	
Tačka paljenja °C	°C	223	DIN ISO 2592
Tačka tečenja °C	°C	-35	DIN ISO 2592

Sadržaj	Br. art.	Pak./kom.
5 l (plastična kanta)	5897402002	1
20 l (plastična kanta)	5897402003	1
208 l (metalno bure)	0897485905	1